

LEGENDA:

- Panel LED 30W, 4275lm, 4000K, IP20, nastropowa
- Plafon LED 24W, 2500lm, 4000K, IP54, nastropowy
- Downlight LED 16W, 1614lm, 4000K, IP54, dostropowa
- Downlight LED 11W, 1018lm, 4000K, IP54, dostropowa
- Plafon zewnętrzny LED 21W, 1700lm, 4000K, IP65, naścienna
- Oprawa kierunkowa LED, 1.2W, 1H, autotest, naścienna +piktogram
- Oprawa ewakuacyjna LED, 3,3W, 170lm, 1H, optyka szeroka, IP65, nastropowa
- Oprawa ewakuacyjna LED, 3,3W, 170lm, 1H, optyka szeroka, IP65, dostropowa
- Oprawa ewakuacyjna zew. LED 6,2W, 420lm 1H, optyka asymetryczna, IP65, naścienna
- Łącznik jednobiegunowy 10A, IP44, p/t
- Łącznik dwubiegunowy 10A, p/t
- Łącznik zwiemy 10A, IP44, p/t
- Czujnik ruchu i obecności, IP65
- Obwód 1-fazowy zakończony puszką p/t, o stopniu min. IP44
- Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, IP44, z klapką i stykiem ochronnym, p/t
- Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A ze stykiem ochronnym, p/t
- Rozdzielnica elektryczna
- Główna szyna wyrównawcza
- Przewód odgromowy na uchwyтах dystansowych Al Ø8mm
- Taśma stalowa, ocynkowana FeZn 30x4mm
- Złącze kontrolno-pomiarowe
- Przewód odprowadzający Al Ø8mm
- Uziom prętowy FeZn Ø16mm (o łącznej długości 6m) wraz z przewodem przyłączeniowym FeZn 30x4mm, zabudowany w studzience kontrolno-pomiarowej

OBJAŚNIENIA:

