

Zał. Zestawienie materiałów - instalacja wod.-kan. oraz centralne ogrzewanie					
L.p.	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka	Uwagi
Rury i kształtki					
1	Rura PE-RT/AL/PE-RT w zwojach	16 x 2,0	40	m	
2	Rura PE-RT/AL/PE-RT w zwojach	25 x 2,5	11	m	
3	Rura PE-RT/AL/PE-RT w zwojach	32 x 3,0	10	m	
Zestawienie izolacji					
4	Otulina PE, λ(40°C)=0,040W/mK o średnicy wewn. 18 mm	9 mm	40	m	
5	Otulina PE, λ(40°C)=0,040W/mK o średnicy wewn. 25 mm	9 mm	11	m	
6	Otulina PE, λ(40°C)=0,040W/mK o średnicy wewn. 35 mm	9 mm	10	m	
Podgrzewacze elektryczne					
7	Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny V=150 dm³, 2kW, 230V	wraz z grupą bezpieczeństwa	1	szt.	
Armatura instalacja wodociągowa					
8	Zawór kulowy odcinający ćwierćobrotowy	15	6	szt.	
9	Zawór kulowy odcinający	20	2	szt.	przy podgrzewaczu
10	Zawór kulowy odcinający	25	4	szt.	przy podłączeniu do inst. wodociągu
11	Filtr siatkowy skośny	25	1	szt.	
12	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN 25 wraz z wodomierzem Q3 - 2,5 m3/h DN 20.	25	1	szt.	
Kanalizacja sanitarna					
13	Rura kanalizacyjna PP fi 50 mm		5	m	
14	Rura kanalizacyjna PP fi 110 mm		15	m	
15	PVC-U SN8 LITE fi 160 mm		10	m	
16	PVC-U SN8 LITE fi 110 mm		8	m	
17	Wywiewka kanalizacyjna 110/160 mm		1	szt.	
18	Syfon kondensacyjny do skroplin		1	szt.	
Materiały dodatkowe					
19	Podpory i podwieszenia rurociągów - zgodnie z wytycznymi producenta rur		1	szt.	
20	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych		1	szt.	
21	Miska ustępowa wraz z stelażem podtynkowym, deska wolnoopadająca		1	szt.	
22	Brodzik wraz z kabiną natryskową oraz baterią ścienną		1	szt.	
23	Umywalka ścienna wraz z baterią umywalkową i syfonem		1	szt.	
24	Komora gospodarcza, bateria ścienna, syfon		1	szt.	
25	Zlewozmywak z ociekaczem, bateria ścienna, syfon		1	szt.	
26	Otwory okrągłe do fi 200 mm		1	kpl.	
Grzejniki elektryczne					
27	Grzejnik elektryczny	500 W	1	szt.	
28	Grzejnik elektryczny	1000 W	6	szt.	
Kanalizacja sanitarna zewnętrzna					
29	Studzienka kanalizacyjna fi 425 mm wraz z włazem		4	szt.	
30	Kłapa burzowa fi 160 mm wraz z sutdnią kanalizacyjną fi 425 mm		1	m	
31	PVC-U SN8 LITE fi 160 mm		25	m	